

Špecifikácia

Objektív	
Obraz	Správne čítanie
Zväčšenie	30 x
Zorné pole	1° 30'
Minimálne zaostrenie	1.7 m
Rozlíšenie	2.8"

Uholová presnosť	
Presnosť	2"
Systém čítania	Uzamkatelné pohybovky
Minimálne čítanie	1"

Dĺžková presnosť	
Meranie	Bezhranové 1000m Odrazový štítok 2000m Hranol 4000m
Štandardný hranol	$\pm(2\text{mm}+2 \times 10^{-6} \times D)$
Presnosť	Bezhranové $\pm(3\text{mm}+2 \times 10^{-6} \times D)$ Štítok $\pm(3\text{mm}+2 \times 10^{-6} \times D)$
Čas	Najlepšie: 0.7s Rýchle: 0.5s Kontinuálne: 0.3s
Minimálne zobrazenie	0.1 mm

Kompenzátor	
Typ kompenzátora	Dvoj osí
Rozsah kompenzátora	$\pm 4'$
Rozlíšenie kompenzátora	1"

Citlivosť libely	
Rúrková libela	30"/2mm
Kruhovú libela	8"/2mm

Laserová olovnica	
Presnosť	1.5mm @1.5m
Vlnová dĺžka	635 nm
Bezpečnosť	Trieda I
Výstupný výkon	0.7-1.0 nw

Panel	
Displej	5.5" polopriehľadná reflexná dotyková obrazovka
Klávesy	x 26
Podsvietenie	Podporované

Batéria	
Batéria	Type 3400mAh*2 Li-ion battery
	Up na níz. napätie Vypnutie 10 min
Doba prevádzky	Uholvé Meranie Jeden displej Dvojité displej 20h 12h
	Meranie vzdialenosti Jeden displej Dvojité displej + Uholvé meranie 12h 8h

Pracovné prostredie	
Prevádzková teplota	-20 °C ~ +50 °C
Skladovacia teplota	-30 °C ~ +55 °C
Vodotesný a prachotesný	IP54

*Vyššie uvedené technické parametre sú pre vašu informáciu. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť dizajn a plánovanie produktu na základe skutočného produktu.

Bezhranové meranie 1000m

Rozsah piatich osí optická presnosť: 0.1"

Kvapalný reflexný kompenzátor: vysoký rozsah presnosti

Objektív vysokej kvality

Presné pohybovky štruktúra: 0.25mm

Uzatvorená libela

Integrovaná horizontálna os vertikálna os

Presné uholové meranie: uhla 2"

Bohaté meranie program: CAD/EXCELL možno priamo exportovať

Multi prenos dát prenos: Bluetooth /SD card/data line

GINTEC®

GINTEC
TAKE POSITION ASSURED

GTS_{12A}

Android Totálna Stanica

- ✓ 2" Presnosť + 1000m
- ✓ 5.5 palcový dotykový displej
- ✓ Profesionálny softvér

